

SEAL-TEC FERROGRUND

1-12

Rustbeskyttelsesmiddel på akrylbasis

Materialebeskrivelse: SEAL-TEC FERROGRUND er et en-komponent rustbeskyttelsesmiddel på akrylbasis til behandling af armeringsjern og stålele i betonkonstruktioner.

SEAL-TEC FERROGRUND er tilsat rusthæmmende pigmenter.

Anvendelsesområder: Ved betonrenoveringer påføres SEAL-TEC FERROGRUND de frilagte og rengjorte armeringsjern uden på SEAL-TEC BETONGRUNDER som afsluttende korrosionsbeskyttelse.

Arbejdsbeskrivelse: SEAL-TEC FERROGRUND omrøres grundigt og påføres armeringsjernene á 2 gange med pensel til heldækkende orange dæklag.

Ventetid mellem de 2 påføringer: ca. 20 minutter - afhængig af luftfugtigheden.

Anvendes ufortyndet på selve jernet.

Forbrug: Ca. 500 g pr. m² metaloverflade svarende til ca. 30 løbende meter rundjern Ø 10.

Rengøring: Pensler rengøres med vand umiddelbart efter brug. Udhærdet SEAL-TEC FERROGRUND kan kun fjernes mekanisk.

Holdbarhed /opbevaring: Uåbnet i 12 måneder ved kølig opbevaring i original emballage og beskyttet mod frost.

Emballage: Plastspand á 1 og 5 kg.

Sikkerhed: Sikkerhedsregler 1993: 0-1.

TEKNISKE DATA

Farve: Orange

Basis: Akryldispersion tilsat rusthæmmende pigmenter.

Vægtfylde: 1,3 kg/L.