

TAPECRETE FLOOR SEALER

4-4

- Materialebeskrivelse:** TAPECRETE FLOOR SEALER er en flydende tværbundet akryl specielt fremstillet til påføring på nyudlagte eller renoverede betonoverflader for at forsegle og forstærke disse.
- Anvendelsesområder:** TAPECRETE FLOOR SEALER er specielt udviklet til støvbinding af overflader, der udsættes for mekanisk belastning, og forhindrer samtidigt en for tidlig udtørring af betonoverfladerne og de dermed forbundne følger, såsom formindsket trykstyrke, svindrevner, porøs overflade og for dårlig frost- og tøb Bestandighed.
- Arbejdsbeskrivelse:** TAPECRETE FLOOR SEALER leveres klar til brug og påføres med rulle eller pensel i 1 til 3 lag.
- Anden og eventuelt yderligere påføring kan foretages, når den forrige påføring er klæbefri, hvilket typisk vil være ca. 3 timer efter påføring afhængig af temperatur og luftfugtighed.
- Efter påføringen må der absolut ikke stå søer af TAPECRETE FLOOR SEALER på overfladen, da dette giver misfarvninger. Bør ikke påføres ved temperaturer under 8°C.
- Forbrug:** Ved 2 påføringer: ca. 100-150 g pr. m².
- Rengøring:** Værktøj rengøres i rent vand umiddelbart efter brug.
- Holdbarhed/opbevaring:** Uåbnet i 12 måneder ved opbevaring i original emballage og beskyttet mod frost.
- Emballage:** 20 ltr. plastemballage samt tromler á 200 ltr.
- Sikkerhed:** Sikkerhedsregler 1993: 0-1.

TEKNISKE DATA

- Farve:** Hvid.
- Basis:** Akryl Dispersion.
- Massefylde:** 1,03 kg/l
- Viskositet:** Ca. 5-10 m.Pa.s.