

# Sikkerhedsdatablad

## KC 50/50/700 Referencemørtel

### 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

PR-nummer: 1741004

Udarbejdet den: 27-03-2008

#### Anvendelse:

Anvendes til reparation og opmuring af murværk

Leverandør:

 Gjerlev a/s  
 Fuglebakken 12, Strib  
 5500 Middelfart  
 Tlf: +45 40166606  
 E-mail: [info@gjerlev.as](mailto:info@gjerlev.as)

#### Kontaktperson/nødtelefon:

Tlf: +45 40166606 Nødtelefonen er åben 8-16

### 2. Fareidentifikation

Irriterer huden. Risiko for alvorlig øjenskade.

### 3. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer

Einecs nr.	CAS nr.	Stoffer	Klassificering	w/w%	Note
2 15-137-3	1305-62-0	Calciumhydroxid	Xi;R41	1-15	
266-043-4	65997-15-1	Portland cement	Xi; R37/38 R41	1-15	
<i>Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger</i>					

### 4. Førstehjælpsforanstaltninger

#### Indånding

Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.

#### Indtagelse

Skyl munden grundigt og drik meget vand. Søg omgående læge.

#### Hud

Fjern forurenede tøj. Vask huden længe og grundigt med vand. Søg læge ved vedvarende ubehag.

#### Øjne

Spil øjet godt op, fjern eventuelle kontaktlinser og skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) og søg omgående læge. Fortsæt skylningen til lægen overtager behandlingen.

#### Øvrige oplysninger

Ved henvendelse til læge medbringes leverandørbrugsanvisning eller etiket.

### 5. Brandbekæmpelse

Produktet er ikke brandbart. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft.

### 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild opfejes/opsamles til evt. genbrug eller overføres til egnede affaldsbeholdere.

Se punkt 13 for bortskaffelse.

Brug vandtåge for at binde støv.

### 7. Håndtering og opbevaring

#### Håndtering

Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.

#### Opbevaring

Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn, og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign.

**8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler**

<b>Forholdsregler ved brug</b> Hvis det er muligt, bør produktet anvendes under velventilerede forhold. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde. Der skal være adgang til rindende vand og øjenskyller.		
<b>Åndedrætsværn</b> Anvend åndedrætsværn med P2 filter ved støvende arbejde.		
<b>Handsker og beskyttelsestøj</b> Handsker af plast eller gummi anbefales.		
<b>Øjenværn</b> Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm.		
<b>Grænseværdier</b>		
<b>Indholdsstoffer</b>	<b>Grænseværdi</b>	<b>Anmærkninger</b>
Silikat, portland cement	0,3 (kvars total) mg/m <sup>3</sup>	-
Calciumhydroxid	5 mg/m <sup>3</sup>	-
(At-Vejledning C.0.1, 2005, Grænseværdier for stoffer og materialer)		
<b>Kontrolmetoder</b> De angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.		

**9. Fysisk/kemiske egenskaber**

Udseende: Pulver.
-------------------

**10. Stabilitet og reaktivitet**

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger. Reagerer med stærke syrer.
---

**11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)**

<b>Akut</b>
<b>Indånding</b> Indånding af støv virker irriterede på de øvre luftveje. Giver svie i næse, mund og svælg, samt nysen og hoste.
<b>Indtagelse</b> Indtagelse kan give ubehag. Virker irriterende på slimhinderne i munden og mave/tarmkanal.
<b>Hudkontakt</b> Virker irriterende på huden - kan medføre rødme.
<b>Øjenkontakt</b> Risiko for alvorlig øjenskade med synstab.
<b>Langtidsvirkninger</b> Ingen kendte.

**12. Miljøoplysninger**

Undgå udslip til kloak eller overfladevand.
---

### 13. Bortskaffelse

Spild og affald samles i lukkede og tætte beholdere og sendes til den kommunale modtagestation for kemikalieaffald. Hver enkelt affaldsbeholder skal mærkes med kemikalieaffaldsgruppe og affaldsfraktion på både side og top.

Kemikalieaffaldsgruppe: X                      Affaldsfraktion: 60.00

EAK-kode: Brugeren skal selv angive EAK-kode ud fra anvendelse og branche.

### 14. Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods på vej, bane og sø i henhold til ADR, RID og IMDG.

### 15. Oplysninger om regulering



**Farebetegnelse:** Lokalirriterende

**Faresymboler:** Xi

#### R-sætninger

Risiko for alvorlig øjenskade. (R41)

#### S-sætninger

Opbevares utilgængeligt for børn. (S2)

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. (S26)

Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet. (S39)

Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. (S46)

#### Anden mærkning

Indholdet af vandopløseligt chromat er mindre end 2 mg/kg cement ved tør opbevaring. Ved opbevaring under fugtige forhold, f.eks byggepladser, vil chromatneutraliseringen aftage. Anbrudt emballage lukkes tæt efter brug, og bør anvendes snarest derefter.

**MAL-kode:** 00-4 (1993)

#### Kemikaliesikkerhedsvurdering:

Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

#### Anvendelsesbegrænsning

Må kun bruges i den periode, hvor indholdet af vandopløseligt chromat er under 2 mg/kg tør cement.

#### Krav om uddannelse

Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bør være en forudsætning.

### 16. Andre oplysninger

#### Anvendte kilder

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 329/2002.  
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 439/2002.  
Transportregulativer for ADR 2003 udgave og IMDG 2003 udgave.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald nr. 619/2000 samt Kommissionens beslutning 2001/118/EF.

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø nr. 559/2002.  
Arbejdstilsynets bekendtgørelse om unges arbejde, 516/1996.

Udarbejdet den: 27-03-2008

## **KC 50/50/700 Referencemørtel**

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre 301/1993.

### **Øvrige oplysninger**

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af leverandørens oplysninger om fysisk/kemiske egenskaber og samtlige indholdsstoffer i produktet.

### **Ordlyd af R-sætninger i punkt 2**

R41 Risiko for alvorlig øjenskade.

R37/38 Irriterer åndedrætsorganerne og huden.

