

# Sikkerhedsdatablad

## TACRETE SL – 200 Floorsealer

### 1. Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden

PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdet den: 15.02.2008 Erstatte den: 22-05-2004  <b>Anvendelse:</b> Tapecrete SL 200 Floorsealer er en flydende acryl væske som anvendes forsegling af betonbelægninger, og som klæber imellem flere lag.	<b>Leverandør</b> Gjerlev a/s Fuglebakken 12, Strib 5500 Middelfart Tlf: +45 40166606 E-mail: <a href="mailto:info@gjerlev.as">info@gjerlev.as</a>  <b>Kontaktperson/nødtelefon:</b> Tlf: +45 40166606 Nødtelefonen er åben 8-16
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 2. Fareidentifikation

<b>Yderlig information</b> Ingen særlig risiko ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

### 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Cas nr.	Stoffer	Klassificering	w/w%	Note
	Vandbaseret acrylemulsion	-	100	-
<i>Se pkt. 16 for ordlyd af R-sætninger</i>				

### 4. Førstehjælpsforanstaltninger

<b>Indånding</b> Søg frisk luft.
<b>Indtagelse</b> Skyl munden grundigt og drik meget vand. Fremkald ikke opkastning. Søg læge ved vedvarende ubehag
<b>Hud</b> Vask huden med vand og sæbe. Fjern forurenede tøj.
<b>Øjne</b> Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge og vis lægen dette sikkerhedsdatablad.

### 5. Brandbekæmpelse

Produktet er ikke brandbart.
------------------------------

### 6. Forholdsregler over for udslip eller ved uheld

Spild inddæmmes og opsamles med sand, kattegrys eller andet absorberende materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. Se punkt 13 for bortskaffelse.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Sikkerhedsdatablad

## TACRETE SL – 200 Floorsealer

### 7. Håndtering og opbevaring

#### Håndtering

Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.

#### Opbevaring

Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn, og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign.  
 Opbevaringstemperatur: Frostfrit.

### 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

#### Forholdsregler ved brug

Der skal være adgang til øjenskyller. Der skal i umiddelbar nærhed af arbejdsstedet være adgang til rindende vand.

#### Åndedrætsværn

Ikke påkrævet.

#### Handsker og beskyttelsestøj

Brug arbejdstøj.

#### Øjenværn

Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.

#### Grænseværdier

Produktet indeholder ingen stoffer, der er opgivet på At-vejledning C.0.1 august 2007, Grænseværdier for stoffer og materialer.

### 9. Fysiske og kemiske egenskaber

Udseende: Hvid væske

Lugt: Mild harmløs lugt.

Kogepunkt: > 100 °C

pH 8,5 – 10

Massefylde: 1050 kg/m<sup>3</sup>

Opløselighed i vand: Ja

### 10. Stabilitet og reaktivitet

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

### 11. Toksikologiske oplysninger

#### Akut

##### Indånding

Der er ingen farlige dampe over produktet.

##### Indtagelse

Vil under normale forhold ikke være aktuel.

##### Hudkontakt

Kan virke let irriterende.

##### Øjenkontakt

Kan fremkalde irritation af øjet.

##### Langtidsvirkninger

Ingen kendte.

### 12. Miljøoplysninger

# Sikkerhedsdatablad

## TACRETE SL – 200 Floorsealer

Produktet påvirker ikke miljøet.

### 13. Forhold vedrørende bortskaffelse

Spild og affald samles i lukkede og tætte beholdere og sendes til den kommunale modtagestation for kemikalieaffald . Hver enkelt affaldsbeholder skal mærkes med kemikalieaffaldsgruppe og affaldsfraktion på både side og top.

Tom og rengjort emballage bortskaffes med almindelig dagrenovation.

Kemikalieaffaldsgruppe: H

Affaldsfraktion: 03.22

EAK-kode: 08 01 03 00 Affald fra vandbaserede malinger, lakker og træbeskyttelse

### 14. Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af reglerne om farligt gods.

--	--	--	--	--

### 15. Oplysninger om lovmæssig regulering

**Farebetegnelse:** Det er vurderet at produktet ikke skal klassificeres efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning .

**Faresymboler:** ingen

**Indeholder:**

Vandbaseret acrylemulsion

**R-sætninger:**

-

**S-sætninger:**

-

**Anden mærkning:**

-

**MAL-kode:** 00-1

**Kemikaliesikkerhedsvurdering:**

Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

### 16. Andre oplysninger

**Branche:**

Industri

**Øvrige oplysninger:**

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af leverandøroplysninger om fysiske/kemiske egenskaber og indholdsstoffer i produktet.

**Ordlyd af R-sætninger i punkt 3:**