

# Sikkerhedsdatablad

## TOPBeton CF 2

### 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

PR-nummer:

Udarbejdet den: 28-02-2008

**Anvendelse:** Cementbaseret flydemørtel som er svindkompenseret. Velegnet til Aggressivt miljø til reparationer og opretnings opgaver hvor der stilles krav til trykstyrke, svind, vedhæftning m.m.

Leverandør:

Gjerlev a/s  
 Fuglebakken 12, Strib  
 5500 Middelfart  
 Tlf: +45 40166606  
 E-mail: info@gjerlev.as

**Kontaktperson/nødtelefon:**

Tlf: +45 40166606

Nødtelefonen er åben 8-16

### 2. Fareidentifikation

Risiko for alvorlig øjenskade. Irriterer åndedrætsorganerne og huden.

### 3. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer

Einacs nr.	Stoffer	Klassificering	w/w%	Note
238-878-4	Kvarts, ikke respirabel	Ingen	60-90	
266-043-4	Portland cement	Xi; R37/38 R41	10-30	
273-761-1	Amorf siliciumdioxid, respirabel	Ingen	0-5	

Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

### 4. Førstehjælpsforanstaltninger

#### Indånding

Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.

#### Indtagelse

Skyl munden grundigt og drik meget vand. Søg læge ved vedvarende ubehag.

#### Hud

Fjern forurenede tøj. Vask huden længe og grundigt med vand. Søg læge ved vedvarende ubehag.

#### Øjne

Spil øjet godt op, fjern eventuelle kontaktlinser og skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) og søg omgående læge. Fortsæt skylningen til lægen overtager behandlingen.

#### Øvrige oplysninger

Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatabladet eller etiket. Symptomer: se punkt 11.

### 5. Brandbekæmpelse

Produktet er ikke umiddelbart antændeligt. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft.

### 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild opfejes/opsamles til evt. genbrug eller overføres til egnede affaldsbeholdere. Se punkt 13 for bortskaffelse.

## 7. Håndtering og opbevaring

### Håndtering

Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.

### Opbevaring

Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn, og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign. Skal opbevares tørt.

## 8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

### Forholdsregler ved brug

Arbejdet skal foregå under effektiv procesventilation (f.eks punktudsugning eller lokaludsugning). Der skal være adgang til rindende vand og øjenskyller. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde. Der kan være yderligere krav til værnemidler, se bekendtgørelse om arbejde med kodenumererede produkter.

### Åndedrætsværn

Brug åndedrætsværn med P2 filter ved utilstrækkelig ventilation.

### Handsker og beskyttelsestøj

Handsker af plast eller gummi anbefales.

### Øjenværn

Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm.

### Grænseværdier

Indholdsstoffer	Grænseværdi	Anmærkninger
Kvarts, ikke respirabel	0,3 (totalt) mg/m <sup>3</sup>	-
Amorf siliciumdioxid, respirabel	2 (aerosol) mg/m <sup>3</sup>	-

### Kontrolmetoder

De angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejds-hygieniske målinger.

## 9. Fysisk/kemiske egenskaber

Udseende: Pulver.

## 10. Stabilitet og reaktivitet

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger. Reagerer med stærke syrer.

**11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)****Akut****Indånding**

Indånding af støv virker irriterende på de øvre luftveje.

**Indtagelse**

Virker irriterende på slimhinderne i munden og mave/tarmkanal.

**Hudkontakt**

Virker irriterende på huden - kan medføre rødme.

**Øjenkontakt**

Kan fremkalde dybe ætsninger, smerter, tåreflåd og kramper i øjenlågene. Risiko for alvorlig øjenskade med synstab.

**Langtidsvirkninger**

Ingen kendte.

**12. Miljøoplysninger**

Undgå udslip til kloak eller overfladevand.

**13. Bortskaffelse**

Spild og affald samles i lukkede og tætte beholdere. Det bortskaffes via den kommunale affaldsordning for farligt affald. Hver enkelt affaldsbeholder skal mærkes med kemikalieaffaldsgruppe og affaldsfraktion på både side og top.

Kemikalieaffaldsgruppe: X

Affaldsfraktion: 60.00

EAK-kode: Afhængigt af branche og anvendelse f.eks. 17 01 01 Beton

**14. Transportoplysninger**

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods på vej og sø i henhold til ADR og IMDG.

**15. Oplysninger om regulering**

**Farebetegnelse:** Lokalirriterende

**Faresymboler:** Xi

**R-sætninger**

Risiko for alvorlig øjenskade. (R41)

Irriterer åndedrætsorganerne og huden. (R37/38)

**S-sætninger**

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. (S26)

Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet. (S39)

**Anden mærkning**

Indholdet af vandopløseligt chromat er mindre end 2 mg/kg cement. Ved opbevaring under fugtige forhold, f.eks byggepladser, vil chromatneutraliseringen aftage. Anbrudt emballage lukkes tæt efter brug, og bør anvendes snarest derefter.

**MAL - kode:** 00-4 (1993)

**Kemikaliesikkerhedsvurdering:**

Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

**Anvendelsesbegrænsning**

Må kun bruges i den periode, hvor indholdet af vandopløseligt chromat er under 2 mg/kg tør cement.

**Krav om uddannelse**

Der er ingen særlige krav, men brugere skal kende Arbejdstilsynets regler om arbejde med kodenumererede produkter. Herudover bør et grundigt kendskab til denne leverandørbrugsanvisning være en forudsætning.

**16. Andre oplysninger****Anvendte kilder****Øvrige oplysninger**

Denne leverandørbrugsanvisning er udarbejdet på baggrund af de oplysninger, leverandøren har kunnet levere om produktet ved udarbejdelsen (f.eks. datablade og lignende).

**Ordlyd af R-sætninger i punkt 2**

R37/38 Irriterer åndedrætsorganerne og huden.

R41 Risiko for alvorlig øjenskade.